



Negujemo prirodu



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAČ PGJ

Hunter® INOVATORI U NAVODNJAVANJU

Rotacioni rasprskivači velikih performansi. Posедуje sve karakteristike i pogodnosti PGP rasprskivača: izdržljiv je, udoban i svestran. Redukovanih je dimenzija, možemo ga zvati i "PGP Junior". Vrlo je praktičan u izgradnji sistema za navodnjavanje manjih površina.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Šaraf za podešavanje prečnika zalivanja**

Omogućuje fino podešavanje, osigurava pozitivnu retenciju dizne, ne gubi se

- **Ugrađeni gumeni poklopac štiti od prljavštine**

- **Modeli koji rotiraju u rasponu između 40°-360°**

može je brzo i jednostavno podešavanje, kako u vreme neaktivnosti tako i za vreme zalivanja

- **Otporni, vodom podmazivani zupčasti mehanizam za rotaciju**

vreme je pokazalo da ovo izvanredno rešenje dugi niz godina obezbeđuje pouzdanu rotaciju

- **Varijabilni stator (kućište)**

obezbeđuje ujednačenost brzine rotacije u zavisnosti od dimenzije dizne ili vodenog pritiska

- **Velika korpa za filtriranje vode**

vrlo efikasno filtrira vodu, bez uticaja na zalivne karakteristike

DIMENZIJE

Ukupna visina:

PGJ-00 - 18,0 cm

PGJ-04 - 18,0 cm

PGJ-06 - 23,0 cm

PGJ-12 - 41,0 cm

1/2" unutrašnji navoj:

Vidljiva površina glave: Ø 3,0 cm

RADNI PARAMETRI

Propusna moć (protok vode):

2,2-20,5 lit/min (0,13-1,23 m³/čas)

Radni pritisak: 1,7-3,8 bara (170-380 kPa)

Prečnik zalivanja: 4,3-11,6 m

Količina padavina: približno 15 mm/čas

Putanja dizni: 14 stepeni

MODELI



PGJ-00
Žbunje



PGJ-04
4" – izlazi 10 cm



PGJ-06
6" – izlazi 15 cm



PGJ-12
12" – izlazi 30 cm


ROTACIONI RASPRSKIVAČ PGJ

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

**PODACI O UČINKU PGJ
CRVENIH STANDARDNIH DIZNI**

Dizna	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■ mm/h	▲
.75 ●	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0 ●	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5 ●	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0 ●	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20
2.5 ●	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0 ●	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0 ●	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20
5.0 ●	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18	21
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20
	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18	21
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18	21
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19	22
	3.8	380	11.6	1.23	20.5	18	21



Crvena

Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak

Napomena

Količine vodenog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°. Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja računajte sa dupliranim vrednostima.

SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD