



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAČ PS ULTRA

Hunter® INOVATORI U NAVODNJAVANJU

Rasprskivači koji su jednostavni za upotrebu, a potom i pogodni za zalivanje u vidu veštačke kiše i za površine najsloženijih oblika. Ugao zalivanja se može podesiti brzo i precizno.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Ugrađena, podesiva dizna**
treba imati samo jedan rasprskivač a kao da imamo više desetina tipova na raspolaganju
- **Za lako raspoznavanje rasprskivača, služe razne boje**
čak i rasprskivače već ugrađene u sistem, lako je prepoznati za svega par trenutaka
- **Dizne najnovije generacije**
mnogo bolje podnose nečistoće koje se mogu pojaviti u vodi kojom se obavlja zalivanje
- **Veliki izbor dizni**
Sa prečnikom zalivanja od 3,0 m do 5,2 m i dizna za uske površine 1,5 x 9,1 m (dostupna samo kod modela od 5 cm i 10 cm)
- **Izdržljiv zaptivni sistem**
potpuno eliminiše pojavu neželjenog curenja vode
- **Velika korpa za filtriranje vode**
vrlo efikasno filtrira vodu, bez uticaja na zalivne karakteristike
- **Moguća ugradnja nepovratnog ventila**
ventil se može ugraditi i na licu mesta

DIMENZIJE

Ukupna visina prskača :

PS-02 - 12,7 cm

PS-04 - 18,4 cm

PS-06 - 21,1 cm

1/2" unutrašnji navoj

Vidljiva površina glave: Ø 3 cm

RADNI PARAMETRI

Propusna moć (protok vode):

od 0,04 do 1,22 m³/čas

Prečnik zalivanja: od 2,5 m do 9,1 m

Preporučeni pritisak: od 1,4 do 4,8 bara –
od 140 do 480 kPa

Količina padavina: približno 43 mm/čas

MODELI

PREČNIK ZALIVANJA:

10A – 3 m podesiva dizna

12A – 3,7 m podesiva dizna

15A – 4,6 m podesiva dizna

17A – 5,2 m podesiva dizna

5SS – 1,5 m x 9,0 m bočna traka

(dostupna samo kod prskača PSU-02 i PSU-04)



PSU-02

2" – izlazi 5 cm



PSU-04

4" – izlazi 10 cm



PSU-06

6" – izlazi 15 cm



SPRAY RASPRSKIVAČ PS ULTRA

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU








 **dizna 10A crvena**

Prečnik: 3,0 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 15°

 **dizna 12A zelena**

Prečnik: 3,7 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 28°

PODACI O UČINKU RASPRSKIVAČA PS ULTRA SA STANDARDNIM DIZNAMA

Ugao	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog		Radijus m	Protok		Vodeni talog	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■ mm/h ▲	■ mm/h ▲		m ³ /h	l/min	■ mm/h ▲	■ mm/h ▲
45° 	1.0	100	2.1	0.04	0.63	68	79	2.7	0.05	0.81	53	61
	1.5	150	2.4	0.05	0.79	66	76	3.2	0.06	1.01	47	55
	2.0	200	3.0	0.06	0.92	49	57	3.7	0.07	1.18	42	48
	2.1	210	3.3	0.06	0.95	42	48	4.0	0.07	1.22	36	42
	2.5	250	3.5	0.06	1.04	41	47	4.2	0.08	1.34	36	42
90° 	1.0	100	2.1	0.08	1.26	68	79	2.7	0.10	1.62	53	61
	1.5	150	2.4	0.09	1.57	66	76	3.2	0.12	2.02	47	55
	2.0	200	3.0	0.11	1.84	49	57	3.7	0.14	2.37	42	48
	2.1	210	3.3	0.11	1.89	42	48	4.0	0.15	2.43	36	42
	2.5	250	3.5	0.12	2.08	41	47	4.2	0.16	2.68	36	42
120° 	1.0	100	2.1	0.10	1.68	68	79	2.7	0.13	2.16	53	61
	1.5	150	2.4	0.13	2.10	66	76	3.2	0.16	2.70	47	55
	2.0	200	3.0	0.15	2.46	49	57	3.7	0.19	3.16	42	48
	2.1	210	3.3	0.15	2.52	42	48	4.0	0.19	3.24	36	42
	2.5	250	3.5	0.17	2.78	41	47	4.2	0.21	3.57	36	42
180° 	1.0	100	2.1	0.15	2.52	68	79	2.7	0.19	3.23	53	61
	1.5	150	2.4	0.19	3.14	66	76	3.2	0.24	4.04	47	55
	2.0	200	3.0	0.22	3.68	49	57	3.7	0.28	4.74	42	48
	2.1	210	3.3	0.23	3.78	42	48	4.0	0.29	4.86	36	42
	2.5	250	3.5	0.25	4.16	41	47	4.2	0.32	5.35	36	42
240° 	1.0	100	2.1	0.20	3.35	68	79	2.7	0.26	4.31	53	61
	1.5	150	2.4	0.25	4.19	66	76	3.2	0.32	5.39	47	55
	2.0	200	3.0	0.29	4.91	49	57	3.7	0.38	6.31	42	48
	2.1	210	3.3	0.30	5.04	42	48	4.0	0.39	6.49	36	42
	2.5	250	3.5	0.33	5.55	41	47	4.2	0.43	7.14	36	42
270° 	1.0	100	2.1	0.23	3.77	68	79	2.7	0.29	4.85	53	61
	1.5	150	2.4	0.28	4.72	66	76	3.2	0.36	6.06	47	55
	2.0	200	3.0	0.33	5.52	49	57	3.7	0.43	7.10	42	48
	2.1	210	3.3	0.34	5.68	42	48	4.0	0.44	7.30	36	42
	2.5	250	3.5	0.37	6.25	41	47	4.2	0.48	8.03	36	42
360° 	1.0	100	2.1	0.30	5.03	68	79	2.7	0.39	6.47	53	61
	1.5	150	2.4	0.38	6.29	66	76	3.2	0.49	8.09	47	55
	2.0	200	3.0	0.44	7.37	49	57	3.7	0.57	9.47	42	48
	2.1	210	3.3	0.45	7.57	42	48	4.0	0.58	9.73	36	42
	2.5	250	3.5	0.50	8.33	41	47	4.2	0.64	10.71	36	42

Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak

SPRAY RASPRSKIVAČ PS ULTRA

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU








 dizna 15A crna

Prečnik: 4,6 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 28°

 dizna 17A siva

Prečnik: 5,2 m
Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 28°

PODACI O UČINKU RASPRSKIVAČA PS ULTRA SA STANDARDNIM DIZNAMA

Ugao	Pritisak		Radijus m	Protok		Vodeni talog		Radijus m	Protok		Vodeni talog	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■ mm/h ▲	■ mm/h ▲		m ³ /h	l/min	■ mm/h ▲	■ mm/h ▲
45° 	1.0	100	3.4	0.07	1.19	50	57	4.7	0.09	1.54	33	39
	1.5	150	3.9	0.09	1.49	47	54	4.9	0.12	1.93	38	44
	2.0	200	4.6	0.10	1.75	40	46	5.2	0.14	2.26	40	46
	2.1	210	4.9	0.11	1.80	36	41	5.5	0.14	2.32	37	42
	2.5	250	5.2	0.12	1.98	35	40	5.7	0.15	2.55	38	43
90° 	1.0	100	3.4	0.14	2.39	50	57	4.7	0.18	3.08	33	39
	1.5	150	3.9	0.18	2.98	47	54	4.9	0.23	3.85	38	44
	2.0	200	4.6	0.21	3.50	40	46	5.2	0.27	4.51	40	46
	2.1	210	4.9	0.22	3.59	36	41	5.5	0.28	4.63	37	42
	2.5	250	5.2	0.24	3.95	35	40	5.7	0.31	5.10	38	43
120° 	1.0	100	3.4	0.19	3.18	50	57	4.7	0.25	4.11	33	39
	1.5	150	3.9	0.24	3.98	47	54	4.9	0.31	5.13	38	44
	2.0	200	4.6	0.28	4.66	40	46	5.2	0.36	6.01	40	46
	2.1	210	4.9	0.29	4.79	36	41	5.5	0.37	6.18	37	42
	2.5	250	5.2	0.32	5.27	35	40	5.7	0.41	6.80	38	43
180° 	1.0	100	3.4	0.29	4.77	50	57	4.7	0.37	6.16	33	39
	1.5	150	3.9	0.36	5.97	47	54	4.9	0.46	7.70	38	44
	2.0	200	4.6	0.42	6.99	40	46	5.2	0.54	9.02	40	46
	2.1	210	4.9	0.43	7.18	36	41	5.5	0.56	9.27	37	42
	2.5	250	5.2	0.47	7.90	35	40	5.7	0.61	10.20	38	43
240° 	1.0	100	3.4	0.38	6.37	50	57	4.7	0.49	8.21	33	39
	1.5	150	3.9	0.48	7.96	47	54	4.9	0.62	10.27	38	44
	2.0	200	4.6	0.56	9.32	40	46	5.2	0.72	12.03	40	46
	2.1	210	4.9	0.57	9.57	36	41	5.5	0.74	12.35	37	42
	2.5	250	5.2	0.63	10.54	35	40	5.7	0.82	13.60	38	43
270° 	1.0	100	3.4	0.43	7.16	50	57	4.7	0.55	9.24	33	39
	1.5	150	3.9	0.54	8.95	47	54	4.9	0.69	11.55	38	44
	2.0	200	4.6	0.63	10.49	40	46	5.2	0.81	13.53	40	46
	2.1	210	4.9	0.65	10.77	36	41	5.5	0.83	13.90	37	42
	2.5	250	5.2	0.71	11.86	35	40	5.7	0.92	15.30	38	43
360° 	1.0	100	3.4	0.57	9.55	50	57	4.7	0.74	12.32	33	39
	1.5	150	3.9	0.72	11.94	47	54	4.9	0.92	15.40	38	44
	2.0	200	4.6	0.84	13.98	40	46	5.2	1.08	18.04	40	46
	2.1	210	4.9	0.86	14.36	36	41	5.5	1.11	18.53	37	42
	2.5	250	5.2	0.95	15.81	35	40	5.7	1.22	20.40	38	43

Pojačano (boldovano) = preporučeni pritisak

SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD