



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

# UPRAVLJAČKA JEDINICA ACC

# Hunter®

INOVATORI U NAVODNJEVANJU

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Višestrani modularni dizajn od 12 do 42 zone**

Omogućuje lako dodavanje novih zalivnih zona i jednostavno upravljanje resursima

- **6 potpuno nezavisna programa**

Svaki sa odvojenim dnevnim ciklusima i 10 startnih vremena zalivanja, pruža potpunu prilagodivost i za kompleksne zalivne površine sa maksimalnim vremenom zalivanja do 6 sati po zoni.

- **Izbor nezavisnih termina za zalivanje u svakom programu**

Maksimalne opcije za termine zalivanja (moguć izbor dana u sedmici, parnih ili neparnih dana, ili izostavljanje pojedinih dana ili intervala u toku perioda od 31-og dana)

- **Trajna memorija**

Programirani podaci se trajno čuvaju u memoriji uređaja i u slučaju prekida napajanja, bez potrebe za baterijom

- **Programabilna upotreba pumpe u zalivnoj zoni**

Pumpa se koristi samo kada je to neophodno; prilagodljivo za upotrebu vode za zalivanje iz dva izvora

- **Mogućnost cikličnog i natapajućeg zalivanja u zalivnoj zoni**

Omogućuje da se odabrani ciklus zalivanja podeli u male ponavljajuće cikluse, radi minimiziranja vremena čekanja da tlo upije dodatnu vlagu

- **Sezonsko podešavanje potrošnje vode, radi ušteda**

Lako podesivo vreme trajanja zalivanja za svaku zalivnu zonu sistema, u rasponu od 10 % do 150 %, globalno (podešava korisnik), fiksno (programski) ili automatsko ažuriranje sa Solar Sync™ senzorom.

- **Odlična naponska zaštita i auto-dijagnostika protiv kratkog spoja**

Mikrokola u uređaju su zaštićeni od elektro-šokova i nema posebnih osigurača o kojima treba brinuti.

### DIMENZIJE

- **Metalno kućište**

- 31 cm visina
- 39 cm širina
- 16 cm dubina

### RADNI PARAMETRI

- **Napajanje transformatora:** 120/240 V, 50/60 Hz naizmeničnog napona

- **Izlazna struja transformatora:** naizmenični napon 24 V, do 4.0 A

- **Izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima:** naizmenični napon 24 V, do 0,56 A

- **Izlazna (komandna) struja, prema glavnom ventilu:** naizmenični napon 24 V, do 0,32 A

- **Premošćenje senzora za kišu** je kompatibilno sa većinom takvih uređaja sa podrazumevano zatvorenim mikro-prekidačem

- **Sezonsko podešavanje količine zalivanja:** između 10 % i 150 %

- **Program "D"** može se pokrenuti i za zalivanje tipa kap-po-kap

- **Maksimalno vreme zalivanja po zoni:** 6 sati

- **Programabilna odgoda između zalivanja pojedinih zalivnih zona**

- **Programabilna odgoda zalivanja zbog kiše**

- **Uređaj odgovara UL popisu**

- **365-to dnevni kalendar**

- **Pomoć pri otklanjanju grešaka u povezivanju komandnih kablova:**

"Hunter Quick Check™"

- **Osobine programa za testiranje omogućuju brzu proveru celog sistema**

# Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU



## MODELI

### ACC-1200

- upravljač za osnovnih 12 zalivnih zona
- u metalnom kućištu
- maksimalni kapacitet upravljača je proširiv do 42 zalivne zone

### ACC-1200-SS

- upravljač za osnovnih 12 zalivnih zona
- u kućištu od nerđajućeg čelika

### ACC-1200-PP

- upravljač za osnovnih 12 zalivnih zona
- na plastičnom postolju
- maksimalni kapacitet upravljača je proširiv do 42 zalivne zone

### ACC-PED

- metalno postolje
- za korišćenje sa I-Core I ACC upravljačima u metalnom kućištu

### PED-SS

- postolje od nerđajućeg čelika
- za korišćenje sa I-Core I ACC upravljačima u kućištu do nerđajućeg čelika

### ACM-600

- dodatni modul za kontrolu do 6 zalivnih zona
- za ugradnju u ACC upravljač

### AGM-600

- dodatni modul za kontrolu do 6 zalivnih zona sa ugrađenom ekstra zaštitom od groma
- za ugradnju u ACC upravljač



SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skalagarden.com  
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD