



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

# UPRAVLJAČKA JEDINICA I-CORE

# Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Višestrani modularni dizajn**  
Omogućuje lako dodavanje novih zalivnih zona i jednostavno upravljanje resursima
- **4 potpuno nezavisna programa**  
Svaki sa odvojenim dnevnim ciklusima i 8 startnih vremena zalivanja, pruža potpunu prilagodivost i za kompleksne zalivne površine
- **Izbor nezavisnih termina za zalivanje u svakom programu**  
Maksimalne opcije za termine zalivanja (moguć izbor dana u sedmici, parnih ili neparnih dana, ili izostavljanje pojedinih dana ili intervala u toku perioda od 31-og dana)
- **Trajna memorija**  
Programirani podaci se trajno čuvaju u memoriji uređaja i u slučaju prekida napajanja, bez potrebe za baterijom
- **Programabilna upotreba pumpe u zalivnoj zoni**  
Pumpa se koristi samo kada je to neophodno; prilagodljivo za upotrebu vode za zalivanje iz dva izvora
- **Mogućnost cikličnog i natapajućeg zalivanja u zalivnoj zoni**  
Omogućuje da se odabrani ciklus zalivanja podeli u male ponavljajuće cikluse, radi minimiziranja vremena čekanja da tlo upije dodatnu vlagu
- **Spreman za daljinsku komandu**  
Mogućnost upravljanja daljinskim priključkom SRR, ROAM ili ICR.

### DIMENZIJE

**Plastično kućište, montira se na zid:**

- 12,10 cm visina
- 33,70 cm širina
- 22,00 cm dubina

**Metalno kućište koje se montira na zid:**

- 29,50 cm visina
- 43,0 cm širina
- 15,20 cm dubina

**Metalno postolje:**

- 94 cm visina
- 39 cm širina
- 12,70 cm dubina

**Plastično postolje:**

- 97 cm visina
- 54 cm širina
- 40 cm dubina



## UPRAVLJAČKA JEDINICA I-CORE

# Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

## MODELI

**IC-600-PL**

- upravljač za 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 30 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- u plastičnom kućištu

**IC-601-PL**

- upravljač za 6 zalivnih zona
- internacionalni model
- unutrašnji/spoljašnji
- mogućnost proširenja do 30 zona

**IC-600-M**

- upravljač za 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 42 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- u metalnom kućištu

**IC-600-PP**

- upravljač za 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 42 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- plastično postolje

**ICM-600**

- dodatni modul za kontrolu do 6 zalivnih zona

**IC-600-SS**

- upravljač za 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 42 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- postolje od nerđajućeg čelika

**ACC-PED**

- metalno postolje
- sive boje
- koristi se sa I-Core i ACC metalnim upravljačima

**PED**

- postolje od nerđajućeg čelika
- koristi se sa I-Core i ACC upravljačima od nerđajućeg čelika

## RADNI PARAMETRI

- **Broj zalivnih zona:** od 6 do 42 (48 zona sa DUAL dekoderima)
- **Tip:** Modularni
- **Kućište:** Spoljašnje-plastično ili metalno
- **Nezavisni programi:** 4
- **Startna vremena za zalivanje:** 8 (A, B i C); 16 (D)
- **Maksimalno trajanje zalivanja po zoni:** 12 sati
- **Garancija:** 5 godina
- **Stvarno vreme kontrole protoka**
- **Memorija Easy Retrieve®**
- **Manualno pokretanje programa i napredovanje kroz programe jednim dodirrom**
- **Zaobilaženje senzora za kišu**
- **Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše**
- **Brza provera**
- **Trajna memorija**
- **Automatska zaštita od strujnog udara**
- **Sezonska podešenja:**
  - **Globalno, podešava korisnik**
  - **Mesečno, podešava program**
  - **Automatski, ažuriranje sa senzorom Solar Sync™**
- **Zadržavanje zalivanja između zona**
- **Mogućnost programiranja senzora**
- **Kalkulator ukupno vreme rada**
- **Ciklus i natapanje**
- **Period bez zalivanja**
- **Dani bez zalivanja**
- **Programiranje na više jezika:** engleski, španski, francuski, italijanski, nemački i portugalski

SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skagalagarden.com  
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD